



Mineralguss-Duschboards Mineralguss-Einbaunische

Reinigung

Für die tägliche Reinigung ist es ratsam, je nach gewünschtem Reinigungsgrad, entweder eine neutrale Seife, einen Mehrzweckreiniger oder ein ammoniakhaltiges Produkt zu verwenden. Verwenden Sie einen weißen Schwamm für Badezimmer oder ein feuchtes Tuch. Spülen und trocknen Sie anschließend die gesamte Oberfläche ab. Um Kalkflecken zu entfernen, verwenden Sie einen handelsüblichen Kalkentferner. Lassen Sie das Produkt ca. 1 Minute einwirken und spülen Sie anschließend die Oberfläche mit viel Wasser ab. Reinigen und trocknen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab.

Vorsichtsmaßnahmen

Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln wie Natronlauge, Aceton, Entfettungsmittel, Methanol oder starken Säuren wie Salzsäure, Bleichmittel oder Lackentferner, da diese Stoffe die Oberfläche beschädigen. Bei einem unbeabsichtigten Gebrauch solcher Mittel die Oberfläche sofort mit viel Wasser und Seife reinigen und anschließend spülen und trocknen.

Benutzen Sie für die Reinigung keine anderen Scheuermittel als die in unserer Reinigungsanweisung empfohlenen. Für die Reinigung des übrigen Zubehörs (Armaturen, etc.), benutzen Sie bitte ein weiches Tuch. Das Produkt verfügt über eine hohe Schlagfestigkeit, jedoch können zu starke Schläge zum Bruch führen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Duschboards ist in Innenräumen. Eine längere Sonneneinstrahlung wird nicht empfohlen.



Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.



Receveurs de douche en résine minérale Niches à encastrer en résine minérale

Nettoyage

Pour le nettoyage quotidien, il est recommandé d'utiliser, selon le degré de nettoyage souhaité, un savon neutre, un nettoyant multi-usage ou un produit contenant de l'ammoniaque. Utilisez une éponge blanche pour salle de bain ou un chiffon humide. Rincez et séchez ensuite toute la surface.

Pour éliminer les traces de calcaire, utilisez un détartrant classique du commerce. Laissez agir le produit environ 1 minute, puis rincez abondamment à l'eau. Nettoyez et séchez ensuite la surface avec un chiffon doux.

Précautions D'emploi

Évitez tout contact avec des produits de nettoyage ou de désinfection agressifs, tels que la soude caustique, l'acétone, les dégraissants, le méthanol ou les acides forts comme l'acide chlorhydrique, l'eau de Javel ou les décapants, car ces substances peuvent endommager la surface. En cas d'utilisation accidentelle, nettoyez immédiatement la surface avec beaucoup d'eau et de savon, puis rincez et séchez.

N'utilisez aucun produit abrasif autre que ceux recommandés dans nos instructions de nettoyage. Pour le nettoyage des autres accessoires (robinetterie, etc.), utilisez uniquement un chiffon doux.

Le produit présente une bonne résistance aux chocs, cependant des impacts trop violents peuvent provoquer des fissures ou des bris. Le receveur de douche est destiné à un usage intérieur uniquement. Une exposition prolongée au soleil n'est pas recommandée.



Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes.



Mineral cast shower boards Mineral cast installation niche

Cleaning

For daily cleaning, it is advisable to use either a neutral soap, a multi-purpose cleaner or an ammonia-based product, depending on the desired level of cleaning. Use a white bathroom sponge or a damp cloth.

Then rinse and dry the entire surface.

To remove limescale stains, use a commercially available limescale remover. Allow the product to work for approximately 1 minute, then rinse the surface with plenty of water. Clean and dry the surface with a soft cloth.

Precautions

Avoid contact with aggressive cleaning or disinfectant agents such as caustic soda, acetone, degreasers, methanol or strong acids such as hydrochloric acid, bleach or paint remover, as these substances will damage the surface. In case of accidental use of such agents, immediately clean the surface with plenty of soap and water, then rinse and dry.

Do not use any abrasive cleaners other than those recommended in our cleaning instructions. To clean the other accessories (fittings, etc.), please use a soft cloth. The product has high impact resistance, but excessive impacts can lead to breakage.

The shower board is intended for indoor use. Prolonged exposure to sunlight is not recommended.



This leaflet is based on experience and is intended for advisory purposes. All values given are general information based on our experience and testing and do not take into account the specific application. No claims for compensation can be derived from the information provided. If in doubt, conduct your own tests or seek technical advice. The quality of the work depends on the professional assessment of the construction site and the product application by the user. With the publication of this leaflet, previous editions lose their validity.