

blizz-z Bodenablauf

mit Manschette



Bodenablauf waagrecht,
DN 40 / DN 50
Art.-Nr. 1370



Bodenablauf senkrecht,
DN 40 / DN 50
Art.-Nr. 1371

Art.-Nr.	Abmessung
1370	Bodenablauf waagrecht
1371	Bodenablauf senkrecht


Technische Daten Bodenablauf		
	waagrecht	senkrecht
Ablaufleistung:	36 l/min	80,4 l/min
Sperrwasserhöhe:	40 mm	50 mm
Belastungsklasse:	K3	K3
Rohrabschluss:	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50
Rostrahmengröße:	100 × 100 mm	100 × 100 mm



Design 1



Design 2



Design 3



Design 4



Design 5



Design 6

Anwendungsbereiche:

Ideal für barrierefreie Duschen

Produktprofil:

- Rost aus hochwertigem V2A Edelstahl, rostfrei
- Vlieskaschierung auf der Oberseite für hohen Haftverbund
- mit verstellbarem Kugelgelenk
- mit integrierter Sekundärentwässerung
- mit herausnehmbarem, zweiteiligem Geruchsverschluss
- 73 mm breiter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen
- Belastbarkeitsklasse K3 (300 kg) nach DIN EN 1253

Design-Roste als Ersatz oder Austausch zum beiliegenden Rost:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung
137141	Design 1	90 × 90 × 5 mm
137142	Design 2	90 × 90 × 5 mm
137143	Design 3	90 × 90 × 5 mm
137144	Design 4	90 × 90 × 5 mm
137145	Design 5	90 × 90 × 5 mm
137146	Design 6	90 × 90 × 5 mm

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit.