



Profilé d'angle 90°, en PVC

Protège les arêtes des plaques de plâtre cartonné aux angles à 90°

Caractéristiques :

- Protection idéale des arêtes vives
- Finition esthétique
- Perforé sur les deux ailes
- Avec bord de retrait arrondi
- En PVC indéformable

Domaines d'application :

- Intérieur
- Mur et plafond

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	350035

Mise en œuvre :

Avant de poser le **profilé d'angle 90° blizz-z**, appliquer d'abord un enduit approprié (enduit de lissage universel - unifix pro) sur les chants et le contour des plaques de plâtre. Ensuite, enfoncer le **profilé d'angle 90° blizz-z** dans l'enduit encore frais afin de l'y intégrer, puis lisser la surface. Veiller à ce que le profilé ne se déplace pas pendant cette opération. Une fois l'enduit sec, recouvrir le profilé d'une seconde couche d'enduit, puis lisser à nouveau.

Composition :

P = PVC

Conservation :

- Stocker au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve indéfiniment si stockée correctement

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 16.09.2026