


blizz-z Schutzvlies

Mechanisch verfestigtes Schutzvlies aus verrottungsfestem PP/ PES-Nadelvlies – Schutz von Kunststoff- und Bitumenabdichtungen



Eigenschaften:

- Trenn-/ Schutzschicht zwischen Wurzelschutzfolie/ Dachhaut und Drainageebene
- verrottungsfest
- wasser- und dampfdurchlässig
- nadeldetektiert

Anwendungsbereiche:

- extensive Dachbegrünung
- intensive Dachbegrünung
- Umkehrdächer

Technische Daten:	
Art.-Nr.	277021
Länge	25,00 m
Breite	2,00 m
Stärke	3,4 mm
Flächengewicht	300 g/m ²
Zugfestigkeit	längs: 5 kN/m quer: 9 kN/m
Stempeldurchdrückkraft	1.200 N
GRK	3

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Bei sachgerechter Lagerung 24 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 25.06.2026