

blizz-z Zementschleierentferner säurefrei Konzentrat



Eigenschaften:

- hochwirksam
- sehr ergiebig
- entfernt Kalkausblühungen, Zementschleier sowie Beton- und Mörtelreste auf säureempfindlichen Oberflächen

Anwendungsbereiche:

- innen und außen

Belagsmaterial:

- Steingut
- Steinzeug
- Feinsteinzeug
- Spaltplatten
- Spaltriemchen
- Klinkerplatten
- Terracottafliesen, Cottoplatten
- Schieferplatten
- Betonwerkstein/Terrazzo
- Naturstein, Marmor
- Kalk- und Sandstein
- Kunststein
- Glasmosaik, Glasfliesen
- Glas
- Holz
- WPC
- PVC
- Kunststoff
- Eisen/Stahl
- Edelstahl

Technische Daten:

Art.-Nr.	124802
----------	--------

blizz-z Zementschleierentferner säurefrei Konzentrat

Inhalt	1 l
verdünnbar	bis 1:5 mit Wasser
pH-Wert	9,5 - 10,5
Dichte	ca. 1,03 g/cm ³
Einwirkzeit	ca. 5 - 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Lose Zement- und Kalkreste mit einem Besen entfernen. Verschmutzte Oberfläche leicht mit Wasser anfeuchten, Fugen gut vornässen.

Verarbeitung:

blizz-z Zementschleierentferner säurefrei Konzentrat kann pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt mit Schwamm oder Tuch aufgebracht werden. Nach einigen Minuten Einwirkzeit, je nach Verschmutzungsgrad, mit Schwamm, Bürste oder Tuch gelöste Rückstände aufnehmen und mit reichlich Wasser gründlich nachwaschen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Produkt darf nicht antrocknen.

Materialbasis:

eine wässrige Lösung waschaktiver Substanzen sowie speziellen Stellmitteln

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Intensität der Belagsschicht sowie der Anwendung es Verarbeiters:
ca. 25 - 30 m²/l.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken lagern.
- Stehend lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung unbegrenzt haltbar.

Hinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!.

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 31.10.2025