

Décapant voile de ciment sans acide, concentré



Caractéristiques :

- Très efficace
- Rendement élevé
- Élimine les efflorescences calcaires, les voiles de ciment, ainsi que les résidus de béton et de mortier sur les surfaces résistantes aux acides

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur

Revêtements adaptés :

- Faïence
- Grès cérame
- Grès cérame fin
- Grès étiré
- Grès étiré
- Plaquettes de parement en clinker
- Carreaux en terre cuite
- Dalles en ardoise
- Béton poncé/Terrazzo
- Pierre naturelle, marbre
- Pierre à chaux et arkose
- Pierre reconstituée
- Mosaïque de verre, carrelage mural en verre
- Verre

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	Décapant voile de ciment sans acide, concentré_group
Contenu	1 l
Diluable	jusqu'à 1:20 avec de l'eau
Valeur pH	11 à 12
Densité	env. 1,05 g/cm ³
Temps de pose	env. 2 à 5 minutes

Décapant voile de ciment sans acide, concentré

Température d'application	+15°C à +25°C
---------------------------	---------------

Support et préparation du support :

Éliminer les résidus de ciment et de calcaire non adhérents à l'aide d'un balai. Humidifier légèrement la surface tachée avec de l'eau et bien mouiller les joints au préalable.

Mise en œuvre :

Le **Décapant voile de ciment sans acide - concentré blizz-z** peut être appliqué pur ou dilué, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Si nécessaire, l'application peut être facilitée par un support mécanique.

- Salissures extrêmes : non dilué
- Salissures importantes : dilué à 1:5
- Salissures moyennes : dilué à 1:10
- Légers voiles de ciment : 1:20

Laisser agir quelques minutes, selon le degré de salissures. Ensuite, éliminer les résidus dissous avec une éponge, une brosse ou un chiffon, puis rincer abondamment à l'eau claire. En cas de salissures persistantes, répéter l'opération. Ne pas laisser le produit sécher sur la surface traitée.

Composition :

À base d'agents complexants, de phosphates, de silicates, de tensioactifs non ioniques, de tensioactifs amphotères, d'inhibiteurs de corrosion et de parfums.

Consommation :

La consommation de produit dépend de la densité du revêtement et de l'application de l'utilisateur :
Env. 25 à 30 m²/l.

Conservation :

- Stocker à l'abri des intempéries, au frais et au sec.
- Stocker en position verticale.
- Refermer les contenants entamés immédiatement.
- Se conserve 24 mois si stocké correctement.

Indications :

- Vérifier la compatibilité avec la surface à traiter en effectuant un essai à un endroit peu visible.

Dangers et conseils de sécurité :

Pour des informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité !.

Décapant voile de ciment sans acide, concentré

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 09.06.2026